

HMI 4000 W/DXS

HMI duplo casquilho



Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Índice de reprodução de cor alto: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacidade de reinicialização a quente



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência da lâmpada	4000 W
Potência nominal	400000 W
Tensão nominal	200 V
Corrente nominal	240 A
Tensão de ignição (frio/quente)	20/65 kVp

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	380000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	90
Rendimento luminoso	95 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	360 mm
Comprimento	4050 mm
Comprimento de montagem	340,0 mm
Distância entre eletrodos	34,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp ambiente admissível na base	450 °C
--------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	500 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	SFa21
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	p15/p45
Resfriamento	Convecção

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932101 4008321210203
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210203	OSRHMI4000DXS	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HMI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321210203	HMI 4000 W/DXS	Shipping carton box 1	561 mm x 119 mm x 136 mm	9.08 dm³	631.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.