

Lok-it! HTI 1600 W/60/P50

Lok-it! | As lâmpadas de iodetos metálicos de arco curto HTI foram projetadas como fontes de luz intensa principalmente para dispositivos elétricos móveis no mercado do Entretenimento.



Áreas de aplicação

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Troca de lâmpada rápida com trava tipo baioneta

Características do produto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Dados técnicos

Dados elétricos

Potência nominal	1600.00 W
Tensão nominal	83.3 V
Corrente nominal	1920 A
Corrente da lâmpada	19.2 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	140000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	95

Dimensões e peso

Diâmetro	26.0 mm
Comprimento	125.0 mm

Vida útil

Vida mediana	750 h
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172123488
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Lok-it! só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172123488	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm³	124.00 g
4062172123495	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm³	1390.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.