

ULTRA LIFE

Uma vida útil maior e 4 anos de garantia



Garantia de 4 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am para condições precisas de garantia



Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas halógenas padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas automotivas OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Eles têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para as confiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE (www.osram.com/am-guarantee). Além disso, as lâmpadas dos faróis ULTRA LIFE têm um design moderno com tampa prateada (H4/H7/H11). Eles são, portanto, ideais para motoristas frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usados em faróis de vidro transparente.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Referência do pedido | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal |
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | Halogen headlight lamp | 64150ULT | 68 ⁴⁾ | 12.0 | 55 |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | Halogen headlight lamp | 64193ULT | 75 / 68 ⁴⁾ | 12.0 | |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | Halogen headlight lamp | 64210ULT | 58 ⁴⁾ | 12.0 | 55 |
| ULTRA LIFE H11 | Halogen headlight lamp | 64211ULT | 62 ⁴⁾ | 12.0 | 55 |

| Descrição do produto | Tensão de teste | Dados fotométricos | | Physical Attributes & Dimensions | Espectativa de Vida |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Fluxo luminoso | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro | Vida estimada a B3 |
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | 13,2 | 1550 | ±15 | 8,5 | 1200 |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | 13,2 | 1650/1000 | ±15 / ±15 | 17,0 | 300 / 2000 ⁵⁾ |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | 13,2 | 1500 | ±10 | 12,0 | 1000 |
| ULTRA LIFE H11 | 13,2 | 1350 | ±10 | 12,0 | 1000 |

| Descrição do produto | Vida estimada a Tc | Atributos | Normas e Certificações | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---|--|
| | | Tecnologia | Categoria ECE | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | 2000 | HAL | H1 | 09-07-2024 | 4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156 |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | 700 / 3000 ⁵⁾ | HAL | H4 | 09-07-2024 | 4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124 |

Ficha técnica da família de produto

| Descrição do produto | Vida estimada a Tc | Atributos | Normas e Certificações | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------------|--|--|
| | | Tecnologia | Categoria ECE | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | 1500 | HAL | H7 | 09-07-2024 | 4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558 |
| ULTRA LIFE H11 | 2000 | HAL | H11 | 09-07-2024 | 4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635 |

| Descrição do produto | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE H11 | No declarable substances contained | In work |

¹⁾ Lâmpada compatível com a ECE R 37 e (DOT) SAE regulamentos

²⁾ Com tampa prata







³⁾ Lâmpada compatível com a ECE R 37 e (DOT) SAE regulamentos/Com tampa prata

⁴⁾ Máximo

⁵⁾ Filamento 1

Ficha técnica da família de produto

Download Data

| Arquivo | |
|---|--|
|  | Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | Product movie ULTRA LIFE Trailer EN |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT |

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

