

# XENARC ULTRA LIFE

Vida superior e 10 anos de garantia



### 10 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas



### Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de xénon standard



### Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



### A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas de xénon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de longa duração para farol tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xénon standard. Além disso, estas luzes fiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Assim, não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita stress e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Características físicas e dimensões		
		Casquilho	Comprimento	Diâmetro
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Descrição do produto	Capabilidades	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	HID	D1S <sup>2)</sup>	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	HID	D2S <sup>2)</sup>	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	HID	D3S <sup>2)</sup>	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	HID	D4S <sup>2)</sup>	4052899425637   4052899429772	No declarable substances contained

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbae59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951






## Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>			Não contém substâncias declaráveis

<sup>1)</sup> Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label

<sup>2)</sup> To be operated only with approved electronic control gear

## Download Data

Arquivo	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

### Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

