Ficha t&#65533;cnica do produto

NIGHT BREAKER SILVER H7

Excelente relação desempenho-vida útil

Até 100% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo

Até 130 m de feixe de luz
Para melhor visibilidade

Excelente relação desempenho-vida útil
Para mais luz a uma duração razoável

A luz de halogéneo de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada de desempenho de halogéneo para automóvel com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isto permite que veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo e o que o condutor tenha mais tempo para reagir. Além disso, estas lâmpadas automóvel têm uma relação preço-desempenho convincente e um design moderno com um atrativo topo prateado (H4 / H7 / H11). A escolha perfeita para condutores que exigem muito desempenho e vida útil.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64210NBS
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	58 W [1)]
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão de teste	13,2 V

[1)] Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso



Diâmetro	11.3 mm
Peso do produto	12.50 g
Comprimento	59.0 mm

Vida útil

Vida estimada B3	330 h
Vida estimada Tc	550 h

Informação adicional do produto

Casquilho	PX26d

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210NBS

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992719 | 4052899992511 | 4052899579187 | 4052899992634 | 4052899992771 | 4052899992696 | 4052899992757 | 4052899992535 | 4062172387576 | 4052899992733 | 4062172395113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log&#65533;stica

C&#65533;digo do produto	Descri&#65533;&#65533;o do produto	Embalagem unit&#65533;ria (pe&#65533;as/unidade)	Dimens&#65533;es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899579187	NIGHT BREAKER SILVER H7	Unpacked 1	- x - x -		13.00 g
4052899579194	NIGHT BREAKER SILVER H7	Shipping carton box 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm³	2852.00 g
4052899992511	NIGHT BREAKER SILVER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm³	24.00 g
4052899992528	NIGHT BREAKER SILVER H7	Shipping carton box 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm³	315.00 g
4052899992634	NIGHT BREAKER SILVER H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm³	16.00 g
4052899992641	NIGHT BREAKER SILVER H7	Bundle 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm³	161.00 g
4052899992658	NIGHT BREAKER SILVER H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm³	1722.00 g
4052899992719	NIGHT BREAKER SILVER H7	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm³	117.00 g
4062172058827	NIGHT BREAKER SILVER H7	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	670.00 g

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS

Informação de legislação
Rendimento luminoso comparado com os requisitos mínimos ECE 112

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados