

LEDDriving FL H8/H11/H16

Substituição LED para lâmpadas de nevoeiro convencionais



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade em situações de nevoeiro com uma combinação de cores perfeita para xénon e faróis LED. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.



Brilho superior

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo com encandeamento reduzido graças a uma distribuição de luz otimizada



Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de nevoeiro H8 H11 e H16 convencionais como solução de casquilho

Fácil instalação com compatibilidade otimizada



Novas lâmpadas LED de nevoeiro OSRAM para aumentar a segurança e o desempenho

A última geração de luzes LED de nevoeiro da OSRAM oferece uma solução ainda mais conveniente para substituir e atualizar as lâmpadas de halógeno existentes: Com as suas dimensões ultracompactas, a OSRAM LEDDriving FL oferece compatibilidade otimizada, bem como fácil instalação plug & play. A atualização com tecnologia LED de última geração e uma temperatura de cor de 6.000K para um visual branco e elegante, além de melhor visibilidade. Estes produtos LED oferecem uma combinação de cores perfeita com faróis de xénon e LED e são para faróis de nevoeiro convencionais H8, H11 e H16. Um par de novas lâmpadas LEDDriving FL, vem com uma garantia OSRAM de 3 anos, bem como com uma longa vida útil por menor consumo de energia. Para condições de garantia precisas, consulte www.osram.com/am-guarantee. Por favor, note: Estes produtos não têm aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda de cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	67219CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≡ H8/H11/H16
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de farol/luz de nevoeiro


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	9,02 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Potência nominal	8.20 W
Tensão nominal	12.0 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	720 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Peso do produto	32.90 g
Comprimento	68.3 mm
Diâmetro	17.2 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	3 anos

Ficha técnica do produto

Vida estimada B3	2500 h
------------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	PGJ19-1/2/3
-----------	-------------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	67219CW
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899605046 4062172033312 4059089349544 4059089376885 4062172401890
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899605046	LEDiving FL $\triangle$ H8/H11/H16	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 161 mm	1.23 dm ³	143.00 g
4052899605053	LEDiving FL $\triangle$ H8/H11/H16	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	696.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Ficha técnica do produto

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

