

# LEDDriving FL H8/H11/H16

Lâmpadas de farol de neblina convencionais para reposição LED



**Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K**

Melhor visibilidade em situações de neblina com uma combinação de cores perfeita para faróis de xenônio e LED. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.



**Brilho superior**

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo com a redução do brilho graças a uma distribuição de luz otimizada



**Substituição de LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de neblina H8H11 e H16 como solução de soquete**

Fácil instalação com compatibilidade otimizada

## Ficha técnica da família de produto



### Novas luzes de neblina LED OSRAM para aumentar a segurança e o desempenho

A última geração de faróis de neblina LED OSRAM fornece uma solução ainda mais conveniente para substituir e atualizar os faróis de neblina halógenas existentes: Com suas dimensões ultra compactas, o OSRAM LEDDriving FL fornece compatibilidade otimizada, bem como fácil instalação de plug & play. Atualização com tecnologia LED de última geração e uma temperatura de cores de 6.000 K para um visual branco elegante e branco fresco, bem como melhor visibilidade. Estes produtos led oferecem uma combinação de cores perfeita com faróis de xenônio e LED e são para faróis convencionais de neblina H8, H11 e H16. Um par de novas lâmpadas LEDDriving FL, vem com uma garantia OSRAM de 3 anos, bem como com uma longa vida útil por menor consumo de energia. Para condições precisas de garantia, consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). Atenção: Estes produtos não são aprovados pela ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação quanto a cobertura do seguro. Alguns países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre seu país.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão de teste	Potência nominal
LEDriving FL $\triangleq$ H8/H11/H16	Off-road $\triangleq$ H8/H11/H16	Mainly used for headlight/ fog light applications	67219CW	9,02	13,5	8

Descrição do produto	Tensão nominal	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada a Tc
LEDriving FL $\triangleq$ H8/H11/H16	12.0	720	$\pm 15$	17.2	5000

Descrição do produto	Vida estimada B3	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier	
LEDriving FL $\triangleq$ H8/H11/H16	2500	LED	09-07-2024	4062172401890   4052899605046   4062172033312	

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
LEDriving FL $\triangleq$ H8/H11/H16	In work

### Download Data

#### Arquivo



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país. Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

