

# LEDDriving SL P21W RED

Substituição ideal para qualquer veículo




**Adequada para várias aplicações de exterior em veículos**

Disponível em Vermelho




**Substitui lâmpadas convencionais P21W**

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



**A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas**

4 anos de garantia (aceda a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Substituição LED adequada para P21W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais P21W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informação geral do produto	Dados elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road $\hat{=}$ P21W	7506DRP	1.80 W	12.0 V


Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Características físicas e dimensões
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	1 W	13.5 V	100 lm	$\pm$ 25 %	25.0 mm

Descrição do produto	Vida útil		Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>	4062172401371   4062172152204	Lead

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	5271a66b-2494-48e0-ae0-f73e7dcb0bfc

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.