

# LEDDriving SL W16W WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo




**Adequada para várias aplicações de exterior em veículos**

Disponível em Branco Frio



**Substitui lâmpadas convencionais W16W**

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



**A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas**

4 anos de garantia (aceda a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Substituição LED adequada para W16W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL W16W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W16W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Referência do pedido	921DWP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ W16W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas


### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	2.9 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	2.10 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	$\pm 10$ %

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	280 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 25$ %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

### Dimensões e peso



Diâmetro	11.0 mm
Peso do produto	4.30 g
Comprimento	35.9 mm

### Vida útil

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h

## Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

### Informação adicional do produto

Casquilho	W2.1x9.5d
-----------	-----------

### Atributos

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	921DWP
----------------------	--------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150804   4062172401678   4062172401579
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f6394ce6-30c2-45ef-b36f-fd1ada0fead1

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172150804	LEDDriving SL $\triangle$ W16W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	20.00 g
4062172150811	LEDDriving SL $\triangle$ W16W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	132.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM