

LEDDriving SL W16W WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo



Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Branco Frio



Substitui lâmpadas convencionais W16W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para W16W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL W16W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W16W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | | | Dados elétricos | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------|----------------|------------------|
| | Referência do pedido | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W16W | 921DWP | Off-road $\hat{=}$ W16W | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas | 2.9 W | 12.0 V | 2.10 W |

| Descrição do produto | Tensão de teste | Dados fotométricos | | Dimensões e peso | Vida útil | | Atributos |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Fluxo luminoso | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro | Vida estimada B3 | Vida estimada Tc | Tecnologia |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W16W | 13,5 V | 280 lm | \pm 25 % | 11.0 mm | 1500 h | 4000 h | LED ¹⁾ |

| Descrição do produto | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W16W | 07-03-2024 | 4062172150804 4062172401678 4062172401579 | Lead | 7439-92-1 |

| Descrição do produto | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDriving SL $\hat{=}$ W16W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | f6394ce6-30c2-45ef-b36f-fd1ada0fead1 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.