

TYREseal KIT



TPMS adequado

Adequado para carros com sistemas de monitoramento de pressão dos pneus



Não são necessárias ferramentas

Não há necessidade de remover o núcleo da válvula. Não há necessidade de um valete.



Vedação rápida

Complete a vedação do pneu em 10 minutos



Feita para especificação OE

Substituição do selante original do pneu do fabricante



OSRAM TYREseal KIT

O OSRAM TYREseal KIT contém uma garrafa de 450 ml de vedante de pneus, um compressor de pneus e uma bolsa de armazenamento e pode ser usado como um substituto para o kit original de vedante de pneus do fabricante. O OSRAM TYREseal KIT permite vedar furos no pneu até 6 mm* usando a mais recente tecnologia de gel de partículas e encher o pneu com o compressor fornecido. Depois de selar seu pneu com o OSRAM TYREseal KIT, você pode continuar sua jornada até uma distância de 200 km para obter um pneu de substituição em uma garagem oficina ou revendedor de pneus ou, como o vedante de pneu pode ser lavado novamente, para ter o pneu permanentemente reparado em vez de comprar um novo, economizando custos. A vedação de um pneu danificado pode ser feita de forma rápida e fácil, sem ferramentas ou macacos, para que você possa retomar sua viagem em 10 minutos. Em comparação com os selantes de espuma, a fórmula do selante da OSRAM foi projetada para ser compatível com o sistema de monitoramento da pressão dos pneus do veículo (TPMS). Graças à tecnologia de passagem de válvula, o inserto da válvula não precisa ser removido ao usar o selante. O KIT OSRAM TYREseal é fornecido com uma bolsa de armazenamento com fecho de velcro para que possa ser guardado de forma organizada na mala ou na reentrância prevista para o efeito no veículo. O OSRAM TYREseal 450 pode ser usado como um substituto para o vedante de pneu original do fabricante. Como a maioria dos vedantes de pneus deve ser substituída a cada 5 anos, incluindo aqueles fornecidos de fábrica no carro, o frasco de reposição OSRAM TYREseal 450 é uma maneira ideal de substituir o vedante de pneus no carro após a data de validade e, em caso de furo no pneu, para selar e continuar a conduzir. O OSRAM TYREseal 450 é um vedante de pneus da OSRAM que usa tecnologia de gel de partículas para selar furos de pneus e é produzido de acordo com o padrão OE de fabricantes de automóveis. Disponível como um conjunto, ou seja, como OSRAM TYREseal KIT com vedante, compressor de pneus e bolsa de armazenamento ou como OSRAM TYREseal 450, ou seja, como uma garrafa de substituição de vedante de pneus. * O vedante de pneus não pode ser usado para reparar danos na parede lateral de um pneu

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informações Gerais do Produto	Physical Attributes & Dimensions		
	Referência do pedido	Comprimento	Largura	Altura
TYRE seal KIT	OTSK4	157.0	228.0	89.0

Descrição do produto	Cores e materiais	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE seal KIT	Foam, Liquid	19-08-2024	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE seal KIT	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca

Download Data

Arquivo



User instruction
TYREseal Kit

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário. Certificação CE e EAC

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.