

# TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



**Tempo de compressão rápido**  
Encha o pneu até à pressão desejada em aproximadamente 2 minutos 1)2)



**Válvula de esvaziamento**  
Para esvaziar muito ar



**Paragem automática Digital**  
Função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida



**Sem fios e recarregável**  
Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta



### Compressor de Pneus Digital Recarregável e Bomba de Ar

O OSRAM TYREinflate 6000 é um compressor de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para camping e viagens rodoviárias. O compressor digital de pneus OTIR 6000 pode encher um pneu em apenas dois minutos<sup>1)2)</sup> e possui uma configuração especial para outros itens insufláveis, como colchões de ar, bolas e muito mais. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus e outros insufláveis na pressão ideal. O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação melhorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 6000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrónicos, como o seu telemóvel. A entrega inclui um carregador de rede e um cabo de 12 volts para alimentação direta, se necessário. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 10 peças, uma bolsa de armazenamento e tampas de válvula sobressalentes. A OSRAM oferece 2 anos de garantia<sup>1)</sup> neste produto.<sup>1)</sup> Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)<sup>2)</sup> Baseado no encher de um pneu vazio de 13" para 2,4 BAR<sup>3)</sup> As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	OTIR6000
Tempo de enchimento do pneu	2 min
Pressão Máxima	5.5 bar
Comprimento da mangueira de ar	70 cm
Válvula do pneu	Sim
Comprimento do cabo de alimentação	3.5 m
Tempo de carga (h)	10 h
Luz LED	Sim
Dimensão do ecrã	76 x 46 mm
Unidades de Medição	PSI, kPa, bar
Função predefinida	Sim
Paragem automática	Sim
Bolsa de armazenamento	Sim
Precisão (bar)	±0.1 bar
Taxa de fluxo (l/min)	43-45 l/min

Dados elétricos

Potência nominal	180.00 W
Tensão nominal	12.0 V
Fonte de alimentação	12 V Fused Plug/230 V mains plug

Dimensões e peso



Comprimento	298.0 mm
Largura	298.0 mm
Altura	80.0 mm

### Informação adicional do produto

Tipo de ecrã	Digital
Nível de ruído (dB)	90 dB
Ficha USB 2.1A (para outros dispositivos)	Sim
Recomendado usar com	Motorbike, Bicycle, Small Van, Motorhome, Air beds, air mattress
Extras	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

### Atributos

Acessórios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusível	15 A

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	OTIR6000
----------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294515
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a



Detail



Detail



Detail

## Ficha t cnica do produto



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail


## Dados de Log stica

## Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172294515	TYRE inflate 6000	Folding carton box 1	325 mm x 100 mm x 283 mm	9.20 dm <sup>3</sup>	1545.00 g
4062172294522	TYRE inflate 6000	Shipping carton box 4	420 mm x 344 mm x 311 mm	44.93 dm <sup>3</sup>	6480.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo
 User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

### Informação de legislação

- 1) Para condições precisas, por favor aceda a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR
- 3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

Conselho de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM