OSRAM

LEDriving HLM EASY H7/H18



Substituição LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H7H18 (2in1)

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas



Fácil de instalar e usar

Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia



Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

Com sua solução baseada em soquete, os retrofits OSRAM LEDriving HLM EASY fornecem uma substituição LED ultracompacta de lâmpadas H7/H18 convencionais de farol alto e baixo com luz LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e brilho superior. Ele oferece uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada. Uma ventoinha otimizada de alta velocidade garante resfriamento ativo - tornando possível um desempenho melhor e uma saída de luz de alto nível gracas à dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de faróis altos e baixos LEDriving HLM EASY da OSRAM substituem as lâmpadas halógenas convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para motos com os respectivos tipos de lâmpadas halógenas. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto		Aplicação (específico por cat. e prod.)		Referência do pedido	Consum o máx. de potência	o máx. de	
LEDriving HLM EASY ≜ H7/H18	•	Mainly used for Low Beam, High Beam		64210DWESY 16.0 12.0			
		Dados fotomo		étricos	Physical Attributes & Dimensions		Espectat iva de Vida
Descrição do produto	Potência nom	Potência nominal		so Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro		Vida estimad a Tc
LEDriving HLM EASY	16		1400	±25	20.0		1000
	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)					
Descrição do produto	Tecnologia	Date o	f Declaration	Primary Article Identifier	Candida Substan		
LEDriving HLM EASY ≜ H7/H18	LED	16-08-2024		4062172399845 4062172321501	Lead	Lead	

Descrição do produto	CAS No. of substance	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c27fc65c-c089-4c9e- 8ffc-822db682f4c2

Ficha técnica da família de produto

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.