OSRAM

LEDriving SLT W5W

Lâmpadas LEDriving para interior de camião



Lâmpada de substituição LED com uma temperatura de cor até 6,000 K

Iluminação uniforme moderna e intensa



Substitui todos os casquilhos de lâmpadas W5W de 24 V

Fácil melhoria para a tecnologia LED com solução plug&play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para W5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SLT W5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor branca fria até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos de lâmpadas W5W convencionais. Em comparação com as lâmpadas convencionais, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para estas lâmpadas LEDriving SLT. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para mais informações.

P�gina 1 de 3

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados to cnicos

	Informação de Produto		Informação geral do produto		Dados elétricos		
Descri��o do produto	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referênc	cia do pedido	Tensão nominal		Potência nominal
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/int erior	Off-road ≙ W5W	d ≙ 2845DWP 24.0 V			1 W	
		Photometric			Data		
Descri��o do produto	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Consum o máx. de potência	Cor da luz do LED	Tolerând do fluxo luminoso		Fluxo luminos o
LEDriving PREMIUM SL ≙ W5W	±25 %	28.0 V	0.7 W	Cool white	±25 %		65 lm
		Physical Attr	ibutes & D	imensions			
Descri��o do produto	Temperatura de cor	Diâmetro Casquill		Casquilho	Comprimento		mento
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	6000 K	10.1 mm		W2.1x9.5d	26.8 mm		
		Vida útil				Capab	ilities
Descri��o do produto	Peso do produto	Vida estimada Tc		Garantia	Vida estimad a B3	Tecnologia	
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	1.90 g	3000 hr		4 anos	1500 hr	LED	
	Environmental & Regul	-		(EC) 1907/2006	6 (REACh)		
Descri��o do produto	Date of Declaration	Primary Artic	:le	e Candidate List Substance 1		CAS No. of substance	
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	16-08-2024	4008321875990 4008321875648		- 1		7439-92-1	

Descri � �o do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9dde112e-87b5- 4bcd-9747- 1df99d8a8f5b f6501b e4-cb8f-4e3b-abb1- f5a1fdfa4baf

Ficha tocnica da famolia de produto

Download Data

Arquivo



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Brochures

Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informa � � es sobre aplica � � es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata � � o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.











